

预安装地面款：ESK400-P, ESK800-P

400W/800W

 地面/平屋顶

产品亮点

 抗风防雪

 防水

 即插即用

 预安装

 内置WiFi、蓝牙  
APP远程监控

 输出功率400W/800W  
按照当地规定可以进行调整

 角度可调

 可与手拉手逆变器串联

ESK 地面阳台光伏 (预安装版)

| 光伏组件参数 *        | TSOL-ESK400-P                                     | TSOL-ESK800-P          |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 组件功率(Pmpp @STC) | 430 (400 ~ 480 可选)                                | 2 * 430 (400 ~ 480 可选) |
| 组件最大效率          | 20.7% (至高 24%)                                    | 20.7% (至高 24%)         |
| 温度系数 (Power)    | -0.34%/°C                                         | -0.34%/°C              |
| 颜色              | 黑色                                                | 黑色                     |
| 交流输出            |                                                   |                        |
| 最大额定输出功率 (W)**  | 400                                               | 800                    |
| 最大输出电流 (A)      | 2                                                 | 4                      |
| 额定输出电压 (V)***   | 220                                               |                        |
| 额定频率 (Hz)***    | 50                                                |                        |
| 功率因数            | >0.99                                             |                        |
| 总电流波形畸变率        | <3%                                               |                        |
| 交流电缆长度***       |                                                   |                        |
| 认证标准            |                                                   |                        |
| 太阳能组件           | CQC, CE, TUV, UL, IEC 61215, IEC 61730            |                        |
| 微型逆变器           | CQC, CE-LVD, CE-EMC, CE-RED, VDE 4105, EN 50549-1 |                        |
| 支架              | EN 10204: 2017, EN 1090-1: 2009+A1: 2011          |                        |
| 基本参数            |                                                   |                        |
| 防护等级            | IP67                                              |                        |
| 工作温度范围          | -25 °C 至 65 °C                                    |                        |
| 相对湿度            | 0 ~ 100%                                          |                        |
| 最高工作海拔 (m)      | 2000                                              |                        |

\* 太阳能光伏板的颜色，品牌和功率可定制。

标准配置




支架&光伏组件  
(预安装、可折叠,  
430W光伏组件,  
400 ~ 480W可选)



直流电缆  
(2米, 仅适用于ESK800)



交流输出电缆  
(5米)



微型逆变器  
(手拉手)



交流延长电缆  
(可选择)