

支架+微逆款：ESK400-T, ESK800-T
多功能款



全场景



产品亮点



角度和长度可调



防水




即插即用



内置WiFi、蓝牙
APP远程监控



输出功率400W/800W
按照当地规定可以进行调整



包含微逆，支架和配件



可与手拉手逆变器串联

ESK 支架+微逆阳台光伏 (多功能款)

光伏组件	TSOL-ESK400-T	TSOL-ESK800-T
推荐组件功率范围 (W)	300 ~ 700+	2 * (300 ~ 700+)
组件长度 (mm)	>900	
组件宽度 (mm)	>500 ; < 1150	
组件厚度 (mm)	30	
交流输出		
最大额定输出功率 (W)*	400	800
最大输出电流 (A)	2	4
额定输出电压 (V)**	220	
额定频率 (Hz)**	50	
功率因数	>0.99	
总电流波形畸变率	<3%	
交流电缆长度**	5米 (10米, 15米 可选)	
认证标准		
太阳能组件	CQC, CE, TUV, UL, IEC 61215, IEC 61730	
微型逆变器	CQC, CE-LVD, CE-EMC, CE-RED, VDE 4105, EN 50549-1	
支架	EN 10204: 2017, EN 1090-1: 2009+A1: 2011	
基本参数		
防护等级	IP67	
工作温度范围	-25 °C 至 65 °C	
相对湿度	0 ~ 100%	
最高工作海拔 (m)	2000	
常规参数		
重量 (kg)	12	24
包装尺寸 (长/宽/高 mm)	885 * 360 * 108	885 * 360 * 150
质保	12 年	

标准配置




支架



直流电缆
(2米, 仅适用于ESK800)



交流输出电缆
(5米)



微型逆变器
(手拉手)



交流延长电缆
(可选择)

可选配件